

仕様



33852

製品群	NS1600b...3200 マスターバクト NW マスターバクト NT MasterPact NT UL 489 マスターバクト NW UL 489
装置の略称	Modbus COM
製品または部品の種類	コミュニケーションモジュール
適合性の範囲	マスターバクト マスターバクト NT コンパクト コンパクト NS1600b...3200 マスターバクト マスターバクト NT UL 489 マスターバクト マスターバクト NW UL 489 マスターバクト マスターバクト NW
提案形	C5
製品の互換性	コンパクト NS1600b...3200

コミュニケーションネットワークタイプ	モデバス
取付モード	引出し
装置の場所	シャーシー
[Us] 定格制御電源電圧	24 V DC
最大供給電力	0.03 A
高さ	90 mm
幅	54 mm
奥行き	58 mm

Ip 保護等級	IP20
---------	------

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	11.0 cm
Package 1 Weight	188.0 g

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

 Pvcフリー

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

[\(資源 \) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)