



trip unit TM25G for ComPact NSX
100 circuit breakers, thermal
magnetic, rating 25 A, 3 poles 3d

LV429154

❗ 販売終了 2024/03/13

❗ 販売終了

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX100...250 DC コンパクト NSX100...250
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	TM-G
トリップユニットの技術	Thermal-magnetic
適合性の範囲	コンパクト NSX100 コンパクト NSX160 コンパクト NSX100 DC
デバイス応用	Generator
Number Of Poles	3P
保護された極の説明	3t
トリップユニットの保護機能	LI
保護タイプ	L : の overload protection (thermal) I : の short-circuit protection (magnetic)
Trip Unit Rated Current	25 Aでの 40 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
ネットワークタイプ	AC DC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	調整可能な
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixed
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s での 1.5 x In
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fixed
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	80 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixed
漏電保護	無しで

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わって使用されるものでもありません。

環境

規格	EN/IEC 60947-2 UL 508
製品認証	EAC Marine CCC
使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-50...85 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.5 cm
Package 1 Width	9.8 cm
Package 1 Length	11.0 cm
Package 1 Weight	433.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	12.611 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

[\(資源 \) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)